

[digital-signage-display]

Sharp MultiSync® E869 LCD 86"

Essential nagyméretű kijelző



A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.

- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Egységesített funkciók – közös identitás a Sharp szélesebb kijelzőportfóliójával, egységes működést és távoli eszközkezelést biztosít, valamint következetes stílus a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.
- Digitális információs táblaként való felhasználás könnyedén – az integrált USB MediaPlayer lehetővé teszi a natív UHD-tartalomlejátszást automatikus indítási funkcióval, ami azonnali digitális információs táblaként való felhasználást tesz lehetővé külső hardver vagy tartalomkezelő rendszerek nélkül.
- Rugalmas tájolás – portré- és fekvő tájolású telepítésre egyaránt alkalmas, minden oldalon egységes keretszélességgel, hogy bármilyen konfigurációban tiszta, professzionális megjelenést biztosítson.

Műszaki jellemzők

Keret mérete (B/J) mm	13
Keret mérete (U/L) mm	13
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Kiegészítők	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Cable Clamps, Tápkábel, Remote Control, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display
Special Characteristics	
	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Távoli kezelés	Igen
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Hálózati adapteren keresztül	Igen
Üzemi feszültség (DCV)	100-240
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Haze Level [%]	Pro 25
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012)	245 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Keret mérete (B/J) mm	13
Keret mérete (U) mm	13
Keret mérete (L) mm	13
Energy Efficiency	Energy consumption: 250 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0

Beépített hangszórók (W)	Internal 10W + 10W
Álló elrendezés	Igen
Fekvő elrendezés	Igen
Fekvő elrendezés	Igen
Álló elrendezés	Igen
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	1200:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1895 x 1066
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Gyártói jótállás (év)	3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	2080
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1250
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	225
Szállítási súly (Kg)	44
Képtároló (hüvelyk / cm)	86
Képtároló (hüvelyk / cm)	217
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1927
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1098
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
[AVSpecificationWeightKg]	33

