

[desktop-displays]

Sharp/ NEC MultiSync EA271F



NEC MultiSync

- Ergonómus iroda – teljes magasságban állítható (150 mm), elforgatható és dönthető tökéletes egyéni ergonomikus beállítást biztosítva ezzel.
- Megvédi a szemét a megerőltetéstől és a károsodástól – A beépített Low Blue Light technológia kiszűri a veszélyes kéfény-kibocsátást, míg a Flicker-Free technológia kiküszöböli a háttérvilágítás vibr
- Forma és funkció legjobbjá - jövőbe mutató design 3 oldalú, ultra keskeny kerettel, fekete vagy fehér színben, friss, professzionális irodai terek tökéletes kiegészítője.
- Egyszerű többképernyős vezérlés - a ControlSync® technológiával akár 5 kijelző beállításainak kezelése többmonitoros konfigurációban a főkijelzőn keresztül.
- Maximális képminőség az Uniformity Control funkcióval - élvezze a tökéletes egyenletességet a többképernyős konfigurációkban egyetlen kattintással a kijelző képernyőmenüjében.

Műszaki jellemzők

Panel Technológia	AH-IPS LCD with LED backlight
Képarány	16:9
Fényerő (cd/m2)	250
Kontrasztarány	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Megjelenített színek	16.78
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	6
Képpont távolság (mm H/V)	0,311
Colour Versions	Fekete előlapi káva, Fekete hátsó készülékház, Fehér előlapi káva, Fehér hátsó készülékház
Cable Management	Igen
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Fejhallgató csatlakozó, Beépített hangszórók (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hangerő / zárolás, Automatikus beállítás, Fényerő, Színhőmérséklet-szabályozás, Kontraszt, Vezérlő szinkronizálás, DV mód, Takarékos mód, Factory Preset, Finombeállítás (analóg), Emberérzékelés, Intelligens energiagazdálkodás, Nyelvválasztás, Monitorinformáció, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Képernyőn megjelenített menü (OSD) kikapcsolása, Egyérintéses helyreállítás, Kikapcsolás időzítő, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Gyártói jótállás (év)	3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően, Opcionális 1-3 éves 24 órás használat garancia, Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre
Optional Accessories	MDSVSENSOR Value
Digital	DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	VGA
Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012)	12 (Eco Mode 2), 17 (Eco Mode), 17 (typ.), 45 (max.)
Power Supply	0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Keret mérete (B/J) mm	1
Keret mérete (U) mm	1

Special Characteristics	ControlSync®, Carbon Savings Meter, DICOM beállítás, Testreszabható beállítások, DDC/CI compatible, RGB támogatás, Frame Comp, ErgoDesign®, LED Backlight Technology, Picture-by-Picture, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Érintésérzékelős billentyűk, USB ver. 3.01 (3 lent / 1 fent), Flicker Free
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	5
Termék súlya állvánnyal (Kg)	8
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	100 x 100
Kensington zár	Igen
Kiegészítők	
Shipping Content	Vezérlő szinkronkábel, DisplayPort kábel, Monitor, Tápkábel, Üzembe helyezési útmutató, Beállítási útmutató, USB kábel
Képtárló (hüvelyk / cm)	27
Képtárló (hüvelyk / cm)	69
Colour Gamuts	102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	360
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	628
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	653
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528

Energy Efficiency	Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 11 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Hatékony mechanikai kialakítás a minimális csomagolás érdekében, Minimális káros anyaghasználat
Ecological Materials	Energy Star 8.0, ErP-konform, TCO 8.0, WEEE

